

CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade de garantia Prolinea. Este produto possui **garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação**, contados a partir da data de aquisição.

A garantia será automaticamente anulada nos seguintes casos: Instalação incorreta do produto, evidente falta de manutenção ou utilização inadequada ou fora das especificações recomendadas.

Condições para solicitação de garantia:

- Para validar este termo, é obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra do produto.
- A solicitação de troca ou reparo deve ser feita exclusivamente na loja onde o produto foi adquirido.
- O prazo de garantia indicado não se aplica a LEDs, lâmpadas, transformadores ou acessórios, que possuem garantias específicas conforme informado em suas embalagens ou manuais individuais (quando aplicável).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir a durabilidade e a aparência original do produto, siga as instruções abaixo:

- Não utilize produtos de limpeza à base de verniz, thinner, aguarrás, benzina, solvente, querosene, hipoclorito de sódio puro, saponáceos, varsol, limpa-pedra ou similares.
- Utilize apenas um pano macio e úmido com sabão neutro, seguido de um pano seco para finalizar a limpeza.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE DIFUSORES

Os difusores Prolinea são produzidos em acrílico de alta qualidade, garantindo excelente transparência e uniformidade na difusão da luz. Contudo, o amarelamento ao longo do tempo pode ocorrer quando o material é exposto diretamente à luz solar por períodos prolongados. Essa alteração é uma característica natural do acrílico, mesmo quando o material recebe os melhores tratamentos UV disponíveis. Por se tratar de um fenômeno natural e previsível, essa ocorrência não está coberta pela garantia mencionada neste documento. Ressaltamos, entretanto, que todos os difusores Prolinea são fabricados no Brasil e possuem garantia de reposição mediante solicitação de compra junto a um de nossos revendedores autorizados.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PERFIL LED NO FRAME
ID170 | ID171 | ID253 | ID308

Este produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com rigorosos padrões de qualidade, garantindo ao usuário desempenho e segurança em sua utilização. Recomendamos que sua instalação seja efetuada por um profissional qualificado. Para assegurar uma instalação correta e o pleno funcionamento do produto, recomendamos seguir atentamente as instruções abaixo.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

PASSO 1 – Planejamento da instalação

Defina o local de instalação e certifique-se de que o rebaixo em gesso ou drywall esteja de acordo com as dimensões especificadas para o modelo de perfil. Antes de iniciar a instalação, verifique o posicionamento da fonte de alimentação, da fiação elétrica e dos pontos de manutenção.

PASSO 2 – Preparação do perfil

Antes da instalação no forro, fixe as tampas de acabamento nas extremidades do perfil, quando aplicável. Em seguida, realize a passagem dos cabos elétricos necessários para a alimentação da fita de LED, deixando-os preparados para a conexão após a instalação do perfil.

PASSO 3 – Fixação do perfil

Posicione o perfil no gesso ou drywall e realize sua fixação com parafusos (não inclusos) em sua aba externa. Verifique se o perfil está perfeitamente alinhado, se o nivelamento está correto e se a estrutura está firme e sem deformações.

ATENÇÃO – LEIA ANTES DA INSTALAÇÃO

- Verifique se a tensão elétrica local (127V ou 220V) é compatível com os componentes elétricos que compõem o produto (quando aplicável).
- Utilize sempre lâmpadas ou fitas de LED de mesma potência e conforme as especificações técnicas indicadas para o modelo.

O NÃO CUMPRIMENTO DESSAS INSTRUÇÕES, PODERÁ CAUSAR ACIDENTES E A PERDA TOTAL DA GARANTIA DO PRODUTO.

PASSO 4 – Instalação da fita de LED

Com o perfil fixado, limpe a superfície interna utilizando álcool isopropílico ou produto equivalente. Instale a fita de LED, pressionando-a para garantir a aderência adequada. Realize a conexão elétrica respeitando polaridade, Tensão da fita e potência da fonte de alimentação.

PASSO 5 – Teste de funcionamento

Antes do fechamento do gesso, energize o sistema e verifique o funcionamento completo da fita de LED: Uniformidade da iluminação, ausência de falhas ou piscamentos e funcionamento correto da fonte e dos controladores, quando utilizados. Somente prossiga após confirmar o perfeito funcionamento do sistema.

PASSO 6 – Acabamento No Frame

Execute o fechamento do gesso cobrindo completamente as abas laterais do perfil, mantendo livre apenas a abertura destinada à emissão da luz. Após a secagem: Lixe a superfície, corrija eventuais imperfeições e finalize com pintura ou outro acabamento especificado no projeto. O resultado será uma iluminação integrada à arquitetura com o perfil totalmente incorporado ao forro.

PROLINEA
ILUMINAÇÃO

PASSO 7 – Limpeza final

Após a conclusão da obra, remova cuidadosamente resíduos de gesso, tinta e poeira utilizando pano macio e seco ou levemente umedecido.

Não utilize solventes, produtos abrasivos, objetos metálicos ou esponjas abrasivas.

Recomendações importantes

- A instalação deve ser realizada por profissional qualificado.
- Durante o processo de acabamento do gesso, é importante proteger a fita contra poeira e detritos.
- Desligue a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.
- Utilize apenas fontes compatíveis com as especificações da fita de LED.
- Antes do fechamento definitivo do gesso, realize todos os testes elétricos.
- Não force ou deforme o perfil durante a instalação.

MANPRPS0002-0826

Os dados e especificações contidos neste manual podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio. Para obter informações atualizadas, entre em contato com o Atendimento ao Cliente Prolinea Iluminação por meio de nosso site oficial

www.prolineailuminacao.com.br

Conheça todas as nossas redes sociais
@prolineailuminacao

