

CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade de garantia Prolinea. Este produto possui **garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação**, contados a partir da data de aquisição.

A garantia será automaticamente anulada nos seguintes casos: Instalação incorreta do produto, evidente falta de manutenção ou utilização inadequada ou fora das especificações recomendadas.

Condições para solicitação de garantia:

- Para validar este termo, é obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra do produto.
- A solicitação de troca ou reparo deve ser feita exclusivamente na loja onde o produto foi adquirido.
- O prazo de garantia indicado não se aplica a LEDs, lâmpadas, transformadores ou acessórios, que possuem garantias específicas conforme informado em suas embalagens ou manuais individuais (quando aplicável).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir a durabilidade e a aparência original do produto, siga as instruções abaixo:

- Não utilize produtos de limpeza à base de verniz, thinner, aguarrás, benzina, solvente, querosene, hipoclorito de sódio puro, saponáceos, varsol, limpa-pedra ou similares.
- Utilize apenas um pano macio e úmido com sabão neutro, seguido de um pano seco para finalizar a limpeza.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE DIFUSORES

Os difusores Prolinea são produzidos em acrílico de alta qualidade, garantindo excelente transparência e uniformidade na difusão da luz. Contudo, o amarelamento ao longo do tempo pode ocorrer quando o material é exposto diretamente à luz solar por períodos prolongados. Essa alteração é uma característica natural do acrílico, mesmo quando o material recebe os melhores tratamentos UV disponíveis. Por se tratar de um fenômeno natural e previsível, essa ocorrência não está coberta pela garantia mencionada neste documento. Ressaltamos, entretanto, que todos os difusores Prolinea são fabricados no Brasil e possuem garantia de reposição mediante solicitação de compra junto a um de nossos revendedores autorizados.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PERFIL LED DE SOBREPOR

ID292 | ID239 | ID245 | ID252 | ID266 | ID276 | ID249 | ID361 | ID230 | ID231 | ID275 | ID267 | ID320 | ID294 | ID259 | ID203 | ID367 | ID200 | ID340 | ID238

Este produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com rigorosos padrões de qualidade, garantindo ao usuário desempenho e segurança em sua utilização. Recomendamos que sua instalação seja efetuada por um profissional qualificado. Para assegurar uma instalação correta e o pleno funcionamento do produto, recomendamos-se seguir atentamente as instruções abaixo.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

PASSO 1 – Planejamento da instalação

Defina o local onde o perfil será instalado e verifique se a superfície de fixação está nivelada, limpa e adequada para receber as travas de instalação. **Importante: Este manual é válido para toda a linha de Perfis de Sobrepor Prolinea, destinada à instalação em gesso, drywall ou marcenaria. Utilize sempre os elementos de fixação adequados ao tipo de superfície.**

PASSO 2 – Marcação dos pontos de fixação

Posicione o perfil sobre a superfície e marque os pontos onde as travas serão instaladas. Distribua as travas uniformemente ao longo do perfil para garantir uma fixação firme, alinhada e segura. **Recomendação:** Utilize aproximadamente 1 trava por metro linear de perfil. Em perfis de menor comprimento, recomenda-se a utilização de no mínimo duas travas.

PASSO 3 – Fixação das travas

Fixe as travas na superfície utilizando parafusos e buchas compatíveis com o material de instalação. Antes de prosseguir, verifique se as travas estão firmemente fixadas, estão perfeitamente alinhadas entre si e se o espaçamento entre elas está uniforme.

ATENÇÃO – LEIA ANTES DA INSTALAÇÃO

- Verifique se a tensão elétrica local (127V ou 220V) é compatível com os componentes elétricos que compõem o produto (quando aplicável).
- Utilize sempre lâmpadas ou fitas de LED de mesma potência e conforme as especificações técnicas indicadas para o modelo.

O NÃO CUMPRIMENTO DESSAS INSTRUÇÕES, PODERÁ CAUSAR ACIDENTES E A PERDA TOTAL DA GARANTIA DO PRODUTO.

PASSO 4 – Instalação da fita de LED

Remova cuidadosamente o difusor de acrílico do perfil. Limpe a superfície interna do perfil utilizando álcool isopropílico ou produto equivalente. Instale a fita de LED ao longo de todo o perfil, pressionando-a suavemente para garantir sua perfeita aderência. Realize a conexão elétrica respeitando: A polaridade, a tensão da fita de LED e a potência da fonte de alimentação.

PASSO 5 – Fixação do perfil

Antes de encaixar o perfil nas travas, instale as tampas laterais quando sua utilização estiver prevista no projeto. Posicione o perfil sobre as travas previamente instaladas e pressione-o uniformemente até obter o encaixe completo em toda a sua extensão.

PASSO 6 – Teste de funcionamento

Antes da instalação do difusor, energize o sistema e verifique: O funcionamento completo da fita de LED, a uniformidade da iluminação, a ausência de falhas ou piscamentos e o correto funcionamento da fonte de alimentação e dos controladores, quando utilizados. Somente prossiga após confirmar o perfeito funcionamento do sistema.

PROLINEA
ILUMINAÇÃO

PASSO 7 – Instalação do difusor de acrílico

Após a conclusão dos testes, encaixe cuidadosamente o difusor de acrílico ao longo de todo o perfil. Inicie o encaixe por uma das extremidades, aplicando pressão uniforme até o completo travamento. Atenção: O difusor de acrílico deve ser retirado e reinstalado com cuidado. Evite torções excessivas, dobras, impactos ou esforços concentrados durante o manuseio, pois isso pode provocar trincas, fissuras ou quebras.

PASSO 8 – Limpeza final

Após a conclusão da instalação, limpe o perfil e o difusor utilizando apenas pano macio e seco ou levemente umedecido. Não utilize solventes, produtos abrasivos, esponjas abrasivas ou objetos metálicos.

Recomendações importantes

- A instalação deve ser realizada por profissional qualificado.
- Desligue a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.
- O difusor de acrílico deve ser manuseado cuidadosamente durante a retirada e a instalação para evitar trincas ou quebras.